

SCOP  
4,20



INNOVATIV TEKNOLOGI  
FRA EN AF VERDENS STØRSTE PRODUCENTER



Gree Pular anvender det miljøvenlige kølemiddel R32.




Energieffektiv luft til luft varmepumpe på A++ med kort tilbagebetalingstid.



Indbygget WIFI - styr varmepumpen via din smartphone, tablet eller PC.



Støjsvag drift med et indendørs lydtryksniveau ned til 21 dB(A).



# TEKNISK DATABLAD



## GREE PULAR · R32 · WIFI

Model		PULAR 9K	PULAR 12K	PULAR 18K	PULAR 24K
Energimærkning	<b>A - E</b>	A++	A++	A+	A++
Varmeeffekt, nominel (min. - maks.)	<b>kW</b>	3,00(0,40 - 4,25)	3,80 (0,90 - 4,70)	5,60 (1,05 - 7,00)	7,80 (1,80 - 9,45)
COP	<b>W/W</b>	4,30	4,00	4,20	4,20
SCOP	<b>W/W</b>	4,20	4,10	4,20	4,20
Køleeffekt, nominel (min. - maks.)	<b>kW</b>	2,70 (0,80 - 3,80)	3,50 (0,90 - 4,40)	5,30 (0,85 - 6,30)	7,10 (2,00 - 8,85)
SEER	<b>W/W</b>	7,50	7,10	7,30	7,00
<b>Indedel</b>					
Nettovægt	<b>kg</b>	9,50	9,50	12,50	16,00
Dimensioner (H x B x D)	<b>mm</b>	293 x 825 x 196	293 x 825 x 196	311 x 982 x 221	333 x 1075 x 246
Spænding	<b>V</b>	230	230	230	230
Luftmængde	<b>m³/h</b>	390 - 610	390 - 680	450 - 1000	800 - 1250
Lydtryksniveau (1 m afstand)	<b>dB(A)</b>	25	24	26	33
<b>Udedel</b>					
Nettovægt	<b>kg</b>	24,50	24,50	30,50	41,50
Dimensioner (H x B x D)	<b>mm</b>	555 x 732 x 330	555 x 732 x 330	555 x 802 x 350	660 x 758 x 402
Luftmængde	<b>m³/h</b>	1950	1950	2200	3600
Lydtryksniveau (1 m afstand)	<b>dB(A)</b>	50	52	56	59
Anbefalet sikring	<b>A</b>	13	13	13	13
Rørtilslutninger (væskerør - gasrør)	<b>"</b>	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8
Rørlængde (min. - maks.)	<b>m</b>	3 - 15	3 - 15	3 - 25	3 - 25
Højdeforskel (maks.)	<b>m</b>	10	10	10	10
Påfyldning (forfyldt til 5 m)	<b>g/m</b>	16	16	16	40
Kølemiddelmængde (R32)	<b>kg</b>	0,53	0,57	0,85	1,50
Driftsområde	Varmedrift (min.- maks.)	°C			
	Køle drift (min.- maks.)				
		-25 - +30	-25 - +30	-25 - +30	-15 - +30
		-15 - +50	-15 - +50	-15 - +50	-15 - +50

V2309

Forhandler:



Dansk importør:  
H. Jessen Jürgensen A/S  
www.hjj.dk