



ALTECH LUFT/LUFT VARMEPUMPE

Vega multisplit

Altech®

Altech luft/luft varmepumpe

		Altech Vega 9K	Altech Vega 12K
VVS. nr.		34 6868.229	34 6868.232
Effekt	Varmeeffekt	2,80 kW	3,67 kW
	Tilført effekt ved varmedrift		
	Køleeffekt	2,70 kW	3,50 kW
	Tilført effekt ved køledrift		
	Forsyning	220-240V / 50Hz / 1 fas	220-240V / 50Hz / 1 fas
	Forsikring		
	Energimærke varme		
	Energimærke køl		
	Årsvirkningsgrad SCOP varme		
	Årsvirkningsgrad SEER køling		
Lyd	Lydtryk indedel dB (A)	41/37/35/32/29/26/24	42/38/35/32/30/28/26
	Lydtryk udedel dB (A)		
Mål	Indedel B x H x D	790×200×275 mm	845×209×289 mm
	Udedel B x H x D		
Vægt	Indedel	9,0 kg	10,5 kg
	Udedel		
Rør	Væskerør diameter	1/4 "	1/4 "
	Gasrør diameter	3/8 "	3/8 "
	Kondens afløb	16 mm	16 mm
Afstande	Max. længde kølerør uden ekstra påfyldning af kølemiddel		
	Kølemiddel mængde pr. ekstra meter rør	20 g./m.	20 g./m.
	Max. længde kølerør i alt		
	Max. højde mellem ude- og indedel		
	Kølemiddel	R32	R32
	Kølemiddel mængde		
	WiFi	Ja	Ja
Produktfordele		• Lydsvag • WiFi • 8 gr. funktion • Miljøvenligt kølemiddel	• Lydsvag • WiFi • 8 gr. funktion • Miljøvenligt kølemiddel

VEGA 4-VEJS KASSETTE

Altech luft/luft varmepumpe

		Altech Vega 12K	Altech Vega 24K
VVS. Nr.		34 6868.282	34 6868.294
Effekt	Varmeeffekt	4,00 kW	8,00 kW
	Tilført effekt ved varmedrift		
	Køleeffekt	3,50 kW	7,00 kW
	Tilført effekt ved køledrift		
	Forsyning	220-240V / 50Hz / 1 fas	220-240V / 50Hz / 1 fas
	Forsikring		
	Energimærke varme		
	Energimærke køl		
	Årsvirkningsgrad SCOP varme		
	Årsvirkningsgrad SEER køling		
Lyd	Lydtryk indedel dB (A)	40/38/36/34/32/30/28	46/45/44/43/42/41/39
	Lydtryk udedel dB (A)		
Mål	Indedel B x H x D	570 x 570 x 265 mm	840 x 840 x 240 mm
	Udedel B x H x D		
Vægt	Indedel	17 kg	29 kg
	Udedel		
Rør	Væskerør diameter	1/4 "	1/4 "
	Gasrør diameter	3/8 "	5/8 "
	Kondens afløb	25 mm	25 mm
Afstande	Max. længde kølerør uden ekstra påfyldning af kølemiddel		
	Kølemiddel mængde pr. ekstra meter rør	20 g./m.	20 g./m.
	Max. længde kølerør i alt		
	Max. højde mellem ude- og indedel		
	Kølemiddel	R32	R32
	Kølemiddel mængde		
	WiFi	Nej	Nej
Produktfordele		• Indblæsning i 4 retninger • Lydsvag • 8 gr. funktion • Miljøvenligt kølemiddel	• Indblæsning i 4 retninger • Lydsvag • 8 gr. funktion • Miljøvenligt kølemiddel

Altech luft/luft varmepumpe

		Altech Vega 9K	Altech Vega 12K
VVS. Nr.		34 6868.409	34 6868.412
Effekt	Varmeeffekt	2,9 kW	3,8 kW
	Tilført effekt ved varmedrift		
	Køleeffekt	2,7 kW	3,5 kW
	Tilført effekt ved køledrift		
	Forsyning	220-240V / 50Hz / 1 fas	220-240V / 50Hz / 1 fas
	Forsikring		
	Energimærke varme		
	Energimærke køl		
	Årsvirkningsgrad SCOP varme		
	Årsvirkningsgrad SEER køling		
Lyd	Lydtryk indedel dB (A)	38/36/32/30/28/25/22	44/40/38/36/33/29/25
	Lydtryk udedel dB (A)		
Mål	Indedel B x H x D	700 x 600 x 215 mm	700 x 600 x 215 mm
	Udedel B x H x D		
Vægt	Indedel	15,5 kg	15,5 kg
	Udedel		
Rør	Væskerør diameter	1/4 "	1/4 "
	Gasrør diameter	3/8 "	3/8 "
	Kondensafløb	16 mm	16 mm
Afstande	Max. længde kølerør uden ekstra påfyldning af kølemiddel		
	Kølemiddel mængde pr. ekstra meter rør	16 g./m.	16 g./m.
	Max. længde kølerør i alt		
	Max. højde mellem ude- og indedel		
	Kølemiddel	R32	R32
	Kølemiddel mængde		
	WiFi	Ja	Ja
Produktfordele		• Lydsvag • WiFi • 8 gr. funktion • Miljøvenligt kølemiddel	• Lydsvag • WiFi • 8 gr. funktion • Miljøvenligt kølemiddel

Altech luft/luft varmepumpe

		Altech Vega 18K	Altech Vega 28K
VVS. nr.		34 6868.368	34 6868.378
Effekt	Varmeeffekt	2,58 kW / 5,92 kW / (5,40 kW)	3,7 kW / 10,2 kW / (9,5 kW)
	Tilført effekt ved varmedrift	Max. 2,20 kW	Max. 3,58 kW
	Køleeffekt	2,14 kW / 5,8 kW / (5,2 kW)	2,3 kW / 10,2 kW / (8,0 kW)
	Tilført effekt ved køledrift	Max. 1,82 kW	Max. 3,58 kW
	Forsyning	220-240V / 50Hz / 1 fas	220-240V / 50Hz / 1 fas
	Forsikring	10 A	16 A
	Energimærke varme	A +	A +
	Energimærke køl	A ++	A ++
	Årsvirkningsgrad SCOP varme	4,20	4,20
	Årsvirkningsgrad COP køling	4,52	4,32
	Årsvirkningsgrad SEER varme	7,20	7,20
	Årsvirkningsgrad EER køling	3,58	3,77
Lyd	Lydtryk indedel dB (A)		
	Lydtryk udedel dB (A)	55	58
Mål	Indedel B x H x D		
	Udedel B x H x D	822 × 352 × 550 mm	964 × 402 × 660 mm
Vægt	Indedel		
	Udedel	32 kg	51 kg
Rør	Væskerør diameter	2 x 1/4 "	4 x 1/4 "
	Gasrør diameter	2 x 3/8 "	4 x 3/8 "
	Kondensafløb		
Afstande	Max. længde kølerør uden ekstra påfyldning kølemiddel	10 m	40 m
	Kølemiddel mængde pr. ekstra meter rør	20 g/m	20 g/m
	Min. længde af kølerør	5 m	5 m
	Max. længde kølerør i alt	10 m pr. indedel og 20 m totalt	20 m pr. indedel og 70 m totalt
	Max. højde mellem ude- og indedel	15 m	15 m
	Kølemiddel	R32	R32
	Kølemiddel mængde	0,9 kg	1,8 kg
	WiFi	-	-
	Antal indelede tilslutninger*	2	4
Produktfordele		• Miljøvenligt kølemiddel	• Miljøvenligt kølemiddel
	* Installationen skal altid dimensioneres således at der bliver monteret minimum 50% og maksimum 150% af udedelens BTU-værdi (18K/28K). Det vil sige på en Vega 28K skal der installeres minimum 14K og maksimum 42K i BTU-værdi for indelelene.		

Altech luft/luft varmepumpe

Ydelsestabel

Køl Vega multisplit 18 K Multisplit 28 K

Udendørs-temperatur	Indendørstemperatur								Indendørstemperatur							
	20 grader		25 grader		30 grader		32 grader		20 grader		25 grader		30 grader		32 grader	
	TC (kW)	PI (kW)	TC (kW)	PI (kW)	TC (kW)	PI (kW)	TC (kW)	PI (kW)	TC (kW)	PI (kW)	TC (kW)	PI (kW)	TC (kW)	PI (kW)	TC (kW)	PI (kW)
35	4,6	1,7	4,9	1,7	5,6	1,7	6,5	1,9	7,1	2,8	8,2	2,9	10,3	3,1	11,0	3,2
30	4,9	1,4	5,2	1,5	5,8	1,5	6,3	1,5	7,7	2,6	9,3	2,7	11,1	2,8	11,5	2,9
25	4,4	1,0	4,8	1,0	5,5	1,0	5,2	1,0	7,9	2,2	8,6	2,2	10,9	2,4	11,4	2,4
20	4,1	0,8	4,6	0,8	5,3	2,1	5,5	0,7	8,6	2,0	9,5	1,9	11,3	2,1	11,8	2,1

Varme Vega multisplit 18 K Multisplit 28 K

Udendørs-temperatur	Indendørstemperatur						Indendørstemperatur					
	16 grader		20 grader		24 grader		16 grader		20 grader		24 grader	
	TC (kW)	PI (kW)	TC (kW)	PI (kW)	TC (kW)	PI (kW)	TC (kW)	PI (kW)	TC (kW)	PI (kW)	TC (kW)	PI (kW)
-15	3,6	2,0	3,5	2,0	3,7	2,2	6,4	3,6	5,7	3,6	5,5	3,6
-7	4,1	2,0	4,1	2,0	3,6	1,9	6,6	3,3	6,5	3,4	6,2	3,4
2	4,8	1,8	4,5	1,8	4,2	1,6	7,9	3,0	7,5	3,0	7,2	3,1
7	6,2	1,6	5,8	1,6	4,9	1,4	11,3	3,5	10,7	3,5	10,0	3,4
12	6,3	1,3	6,1	1,4	5,9	1,5	11,9	3,4	11,4	3,5	10,6	3,4

TC: Maks effekt
PI: Tilført maks effekt

VEGA MULTISPLIT

Altech luft/luft varmepumpe



An aerial photograph of a dense, dark green forest. Overlaid on the image is a large, stylized orange letter 'A' in the center. To the right of the 'A' are two solid orange circles, positioned horizontally next to each other.

A.