

Gree Airy



Model		Airy 9K	Airy 12K	Airy 18K	Airy 24K
Energiklasse varme/køl		A+++ / A+++	A+++ / A+++	A++ / A+++	A++ / A+++
Varmekapacitet	kW	3,70 (0,80 - 5,70)	3,81 (0,80 - 6,00)	5,60 (1,55 - 8,80)	7,80 (1,50 - 9,50)
SCOP		5,3	5,3	4,6	4,6
Kølekapacitet	kW	2,70 (0,50 - 4,50)	3,52 (0,50 - 5,10)	5,30 (1,00 - 7,80)	7,10 (1,50 - 9,00)
SEER		10	9,8	8,5	8,5
Indedel hvid / sort		97290 / 97297	97309 / 97298	97293 / 97299	97295 / 97300
Vægt	kg	15	15	16	16
Dimensioner (HxBxD)	mm	347 x 970 x 257	347 x 970 x 257	347 x 970 x 257	333 x 1130 x 252
Spænding	V	230	230	230	230
Luftmængde	m ³ /h	360 - 960	361 - 960	400 - 900	800 - 1350
Lydtryksniveau	dB(A)	22	25	23	32
Udedel		97291	97292	97294	97296
Nettovægt	kg	34,5	34,5	42,5	53,5
Dimensioner (HxBxD)	mm	555 x 873 x 376	561 x 873 x 376	660 x 958 x 402	746 x 1000 x 427
Spænding	V	230 (198 - 264)	230 (198 - 264)	230 (198 - 264)	230 (198 - 264)
Luftmængde	m ³ /h	3000	3000	3600	4500
Lydtryksniveau*	dB(A)	56	57	58	60
Rørtilslutninger	"	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 5/8	1/4 - 5/8
Rørlængde (min. / maks.)	m	3 - 15	3 - 15	3 - 25	3 - 40
Højdeforskel (maks.)	m	10	10	10	25
Kølemiddelmængde (R32)	kg	0,85	0,85	1,35	1,6
Påfyldning (forfyldt til 5m)	g/m	16	16	40	40
Driftsområde varmedrift	°C	-30 / 24	-30 / 24	-30 / 24	-30 / 24
Driftsområde køledrift	°C	-18 / 43	-18 / 43	-18 / 43	-18 / 43
*Enhedernes lydtryk viser værdien målt i en position af 1 m foran hoveddelen og 1 m under enheden					